

# IF Tools

Design in **GERMANY**



F TOOLS Automatik Getriebeölwechseler Spülgerät  
Mobiles F TOOLS Getriebeöl Wechsel Spülgerät

Der automatische F TOOLS -Wechsler reinigt und tauscht die Flüssigkeit im Getriebe, Drehmomentwandler und Kühler in nur 20 Minuten aus.

Die Anzeige, die kompakte Bauweise und der automatische intelligente Schalter der Flüssigkeitsstromrichtung ermöglichen eine einfache Bedienung.

Folgende Abläufe sind automatisiert:  
das Befüllen die Erkennung der Polarität die Reinigungs- und Übertragungsfunktion.

Beim Austausch von Flüssigkeit werden der Flüssigkeitsdruck vom A/F-Kühler und der Flüssigkeitsauslassdruck des Gerätes angezeigt.

Die verschiedenen Öle bleiben im Inneren des Gerätes vollständig getrennt und können sich nicht vermischen.

Es können beide Arbeiten gleichzeitig durchgeführt werden - eine Zeitersparnis von 50%!

Neuere Fahrzeuge wie zum Beispiel Mercedes mit 7G-Tronic haben aber mittlerweile spezifische Anschlüsse und immer mehr Hersteller gehen auch zum immer kompakteren Bauweisen über sodass eine klassische Adaption meist schwierig wird zum Beispiel VW/Audi/Seat/Skoda DSG, usw.

Einsatzbereich:  
Getriebeölwechsel, Spülsystem, Ölwechselsystem für DSG Getriebe

Technische Information:  
Arbeitsdruck: 70 bis 90 PSI,  
Lufteinlass: 1/4 " -18 NPT,

Druckregeler:  
Manuell inkl. Adaptern für div. Fahrzeugmodelle wie zum Beispiel:  
Audi, Seat, Skoda, VW, BMW, Peugeot, Land Rover, Ford, Toyota, Mercedes Benz usw.

Funktionen:  
Flüssigkeiten aus Automatikgetrieben,  
Getrieben,  
Hydraulik- Drehmoment-Getrieben,  
Getriebekühlern und Kühlerleitungen der meisten Typen und Modellen  
entfernen, reinigen und austauschen

Stromversorgung:  
12 Volt,  
Pumpenleistung 70 Watt  
Öl-Zulauf- und Rücklauf- Schläuche:  
3-(2x) 126 (L) x 1/2 (D) Zoll (1-rot, 1-schwarz) (1) 137 (L) x 1/2 (D) Zoll (rot);  
alle mit Stecker- und Buchse-Schnellkupplungen,  
300 PSL (max.) gewichtet Druckmesser: Sowohl 2-3/4 (D) Zoll; 0~100 PSI,  
Schritte von 20 PSI; 0~7 bar,  
in Schritten von 1 und 1/10 bar Filter: Auto-Ölfilter, 4-3/4 (L) x 3 (D) Zoll; 17mm x 1,7 Innengewinde  
Flüssigkeitsaufnahmevermögen: 2 Tanks (für neue und alte Flüssigkeiten),  
25 Liter pro Tank

Lieferumfang:

1x Profi F TOOLS Wechsel/Spülgerät 2x 20 Liter Behälter für Frischöl und Altöl  
1x Universaladapter Koffer,  
23-teilig mit diversen Standard Adapter

Die Farbe des gelieferten Gerätes kann unterscheiden!